FICHE TECHNIQUE

150.1495

OUTILLAGE > **INSTRUMENTS DE MESURE**

Multimètre digital, livré avec des pointes d'essai

Poids net : 0.360 kg



Photos non contractuelles

Référence	Marque
150.1495	KS TOOLS

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be

FICHE TECHNIQUE

150.1495

Caractéristiques

Application en général	Voiture
Largeur en mm	69
Flux de co-courant	20 µA - 10 A
Tension continue	200 mV - 600
Protection fusible S1	250mA/600V; 10A/600V
Attribut de fonction	Fonctions de maintien
Tension CA	200 V - 600
Puissance requise	Batterie bloc 9V
Profondeur en mm	31.0
Longueur totale en mm	138
Contenu de l'emballage	1
Lecture	Numérique
Température de stockage	-10° à +50° C (14° à 122° F)
Température de fonctionnement	0° à +40° C (32° à 104° F)
Mesure de la résistance	5
Unité de vente	200 Ohm - 2 MOhm

Fonctions

Mesure de tension CC et CA

Mesure des courants continus et alternatifs

Mesure de résistance

Test de diode (avec signal acoustique)

Test de continuité (avec signal acoustique)

Fonction de conservation des données

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be

FICHE TECHNIQUE

150.1495

Description

Multimètre professionnel spécialement développé pour l'électricité et l'électronique automobiles et commerciales

Double écran LCD avec affichage numérique et affichage de diagramme à barres (graphique à barres de 32 segments)

Avec débordement automatique et indication de polarité

Avec un mécanisme de sécurité pour V, µA / mA / A, une connexion incorrecte est donc impossible

Commutateur rotatif central à 19 chiffres

Grand écran LCD avec affichage à contraste élevé à 3,1/2 chiffres avec éclairage d'arrière-plan

État de charge affiché à l'écran

Avec fusible en verre intégré 250mA / 600V, 10A / 600V – 32 x 6 mm pour protéger les circuits

Comprend un ensemble de lignes de mesure avec sondes

Avec interrupteur marche / arrêt et arrêt automatique de la température

Avec pied réglable dépliable dans un étui en caoutchouc de protection

Boîtier en plastique robuste

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be