




4933396420

OUTILLAGE > OUTILLAGE ELECTROPORTATIF >
MILWAUKEE > 220V



MILWAUKEE PH 30
Power X Perfo-burineur
SDS-Plus 30 mm

Poids net : 6.000 kg



Photos non contractuelles

| Référence | Marque |
|------------|-----------|
| 4933396420 | MILWAUKEE |

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convient à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



FICHE TECHNIQUE

4933396420

| Caractéristiques | |
|--------------------------|--|
| Cadence de frappe | 0 - 3800 cps/min |
| Capacité acier | 13 mm |
| Capacité béton | 30 mm |
| Capacité bois | 40 mm |
| Emballage | Coffret |
| Force de frappe | 3.6 J |
| Livré avec | Câble 4 m, poigne latérale avec bute de profondeur, Fixtec™ + adaptateur + mandrin auto-serrant, coffret |
| Poids | 2.9 kg |
| Puissance absorbée | 1030 W |
| Réception | SDS-Plus + Reduced shank 13 mm |
| Vitesse en pleine charge | 0 - 850 tr/min |
| Unité de vente | Pièce |

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convient à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



FICHE TECHNIQUE

4933396420

Infos supplémentaires

Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W

Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes

Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip

Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique

Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges

3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul

Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante

Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie

Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin

4 m de câble