FICHE TECHNIQUE

4933464088

OUTILLAGE > OUTILLAGE ELECTROPORTATIF > MILWAUKEE > **18V**

MILWAUKEE M18 FID2-502X M18 FUEL™ Visseuse à chocs ¼" Hex

Poids net : 6.300 kg

Photos non contractuelles

Référence	Marque
4933464088	MILWAUKEE

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be

FAB'HYDRO

FICHE TECHNIQUE

4933464088

Caractéristiques	
Boulon max.	M16
Cadence de frappe	1200/3400/4300/4300 cps/min
Capacité batterie	5.0 Ah
Couple max	226 Nm
Couple max	119/176/226/226 Nm
Emballage	HD Box
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Livré avec	Clip de ceinture et porte-embout
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie	1.7 (M18 B5)
Réception	1/4" Hex
Tension	18 V
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide	1900/2800/3600/3600 tr/min
Unité de vente	Pièce

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be

FAB'HYDRO

FICHE TECHNIQUE

4933464088

Infos supplémentaires

Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm

Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints

MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence

Mode 1: idéal pour les travaux de précision

Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux

Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles

Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance

Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Mandrin hexagonal ¼" pour un changement des embouts rapide et facile

Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. FAB'HYDRO ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

FAB'HYDRO - Rue Bon Espoir 18 - 4041 MILMORT
Tél : +32 (0) 4 277 93 58 Tél : +32 (0) 496 87 97 14
info@fabhydro.be